

## Sala kameralna

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej  
ADRES INWESTYCJI : 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87  
INWESTOR : Akademia Muzyczna w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87  
BRANŻA : Prace budowlane

### NARZUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Koszty zakupu [Kz] .....    | % Mbezp                    |
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % Rbezp, Sbezp             |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp) |

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podst                             | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |                                   | <b>Roboty budowlane</b>  |                                  |              |                |
| 1        | KNR 401-12-d.1<br>04-08-00        | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności<br>361.6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 361.600      |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>361.600</b> |
| 2        | KNR 202-11-d.1<br>34-02-00        | Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi<br>418.8  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 418.800      |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>418.800</b> |
| 3        | KNR 401-12-d.1<br>04-02-00        | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian<br>418.8   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 418.800      |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>418.800</b> |
| 4        | KNR 401-03-d.1<br>20-10-00        | Uszczelnienie styków ścian akrylem<br>120  | metr<br>metr                     | 120.000      |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b> |
| 5        | KNR 401-12-d.1<br>04-02-00        | Analogia/ Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi sufit podwieszony wsp. za wyjęcie płyty i włożenie wsp=3<br>129.9  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 129.900      |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>129.900</b> |
| 6        | KNR 401-12-d.1<br>06-03-00        | Malowanie ścian 1-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem<br>72.6  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 72.600       |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>72.600</b>  |
| 7        | KNR 401-12-d.1<br>09-11-00        | Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m2-podstopnice<br>80  | szt<br>szt                       | 80.000       |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>  |
| 8        | Kalkulacja<br>d.1<br>własna       | Renowacja drzwi drewnianych (regulacja, naprawa zamków, spასowanie, szpachlowanie ubytków, lakierowanie) - 14 szt * 2 strony<br>8  | kmpl<br>kmpl                     | 8.000        |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>   |
| 9        | KNR 401-12-d.1<br>09-08-00        | Malowanie 1-krotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m <sup>2</sup> - jednostronne skrzydła płytowe pełne lub z jedną szyba o pow. do 0,2m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o ser. do 15cm z sz. 4.5.4. 9914-01 z sz4.5.4, 9914-07 z sz. 4.5.4 9914-09<br>32.9 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 32.900       |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>32.900</b>  |
| 10       | KNR 401-12-d.1<br>12-05-00        | Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych<br>9.6  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9.600        |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.600</b>   |
| 11       | KNNR N002-d.1<br>14-04-05-00      | Malowanie 1x farbą olejną poręczy balustrad<br>13  | metr<br>metr                     | 13.000       |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.000</b>  |
| 12       | Kalkulacja<br>d.1<br>indywidualna | Rampa oświetleniowa podwieszona do stropu nad sceną wg wytycznych użytkownika (rura prostokątna nierdzewna)<br>1   | kmpl<br>kmpl                     | 1.000        |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| <b>2</b> |                                   | <b>Roboty elektryczne</b>  |                                  |              |                |
| 13       | KNNR N005-d.2<br>12-07-01-00      | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle<br>2   | metr<br>metr                     | 2.000        |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 14       | KNNR N005-d.2<br>02-04-02-00      | Przewód wtykowy YDYt w tynku na podłożu innym niż betonowe<br>4  | metr<br>metr                     | 4.000        |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 15       | KNNR N005-d.2<br>12-08-01-00      | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm<br>2   | metr<br>metr                     | 2.000        |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 16       | KNR 403-03-d.2<br>06-02-00        | Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi<br>9  | szt<br>szt                       | 9.000        |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| 17       | KNR 403-03-d.2<br>08-06-00        | Wymiana przełączników<br>13  | szt<br>szt                       | 13.000       |                |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.000</b>  |
| 18       | KNNR N005-d.2<br>02-02-01-00      | Przewód izolowany jednożyłowy układany w korytkach   | metr                             |              |                |

| Lp. | Podst                       | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
|     |                             | 94   | metr           | 94.000       |               |
|     |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>94.000</b> |
| 19  | Kalkulacja<br>d.2 własna    | Kable sygnałowe DMX do sterowania oświetleniem   | metr           |              |               |
|     |                             | 90   | metr           | 90.000       |               |
|     |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>90.000</b> |
| 20  | Kalkulacja<br>d.2 zakładowa | Pomiary instalacji elektrycznej  | kmpl           |              |               |
|     |                             | 1  | kmpl           | 1.000        |               |
|     |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 21  | KNR 4-03<br>d.2 0603-02     | anal. Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na drewnie na oświetlenie led z transformatorem   | szt.           |              |               |
|     |                             | 20   | szt.           | 20.000       |               |
|     |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 22  | KNR 4-03<br>d.2 0608-02     | Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych zamkniętych na źródła światła typu led | szt.           |              |               |
|     |                             | 24   | szt.           | 24.000       |               |
|     |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.000</b> |
| 23  | KNR 4-01<br>d.2 0402-04     | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                             | 3.6*10.5   | m <sup>2</sup> | 37.800       |               |
|     |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.800</b> |

| Lp.    | Podstawa wyceny                | Opis   | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--------|--------------------------------|--|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1      | 2                              | 3  | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| 1      |                                | <b>Roboty budowlane</b>  |                |       |         |                    |
| 1 d.1  | <b>KNR 401-12-04-08-00</b>     | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> | 361.6 |         |                    |
| 2 d.1  | <b>KNR 202-11-34-02-00</b>     | Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi   | m <sup>2</sup> | 418.8 |         |                    |
| 3 d.1  | <b>KNR 401-12-04-02-00</b>     | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> | 418.8 |         |                    |
| 4 d.1  | <b>KNR 401-03-20-10-00</b>     | Uszczelnienie styków ścian akrylem   | metr           | 120   |         |                    |
| 5 d.1  | <b>KNR 401-12-04-02-00</b>     | Analogia/ Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi sufit podwieszony wsp. za wyjęcie płyty i włożenie wsp=3   | m <sup>2</sup> | 129.9 |         |                    |
| 6 d.1  | <b>KNR 401-12-06-03-00</b>     | Malowanie ścian 1-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem  | m <sup>2</sup> | 72.6  |         |                    |
| 7 d.1  | <b>KNR 401-12-09-11-00</b>     | Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m2-podstopnice  | szt            | 80    |         |                    |
| 8 d.1  | <b>Kalkulacja własna</b>       | Renowacja drzwi drewnianych (regulacja, naprawa zamków, spasowanie, szpachlowanie ubytków, lakierowanie) - 14 szt * 2 strony   | kmpl           | 8     |         |                    |
| 9 d.1  | <b>KNR 401-12-09-08-00</b>     | Malowanie 1-krotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej , ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 - jednostronne skrzydła płytowe pełne lub z jedna szyba o pow. do 0,2m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o ser. do 15cm z sz. 4.5.4. 9914-01 z sz.4.5.4, 9914-07 z sz. 4.5.4 9914-09 | m <sup>2</sup> | 32.9  |         |                    |
| 10 d.1 | <b>KNR 401-12-12-05-00</b>     | Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych   | m <sup>2</sup> | 9.6   |         |                    |
| 11 d.1 | <b>KNNR N002-14-04-05-00</b>   | Malowanie 1x farbą olejną poręczy balustrad  | metr           | 13    |         |                    |
| 12 d.1 | <b>Kalkulacja indywidualna</b> | Rampa oświetleniowa podwieszona do stropu nad sceną wg wytycznych użytkownika (rura prostokątna nierdzewna)  | kmpl           | 1     |         |                    |

| Lp.                                      | Podstawa wy-<br>ceny         | Opis   | Jedn. miary    | Ilość                | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------------|------------|--------------------------|
| 1  | 2                            | 3  | 4              | 5                    | 6          | 7                        |
| 2  |                              | <b>Roboty elektryczne</b>  |                |                      |            |                          |
| 13<br>d.2                                | <b>KNNR N005-12-07-01-00</b> | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle   | metr           | 2                    |            |                          |
| 14<br>d.2                                | <b>KNNR N005-02-04-02-00</b> | Przewód wtynkowy YDYt w tynku na podłożu innym niż betonowe  | metr           | 4                    |            |                          |
| 15<br>d.2                                | <b>KNNR N005-12-08-01-00</b> | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm  | metr           | 2                    |            |                          |
| 16<br>d.2                                | <b>KNR 403-03-06-02-00</b>   | Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi   | szt            | 9                    |            |                          |
| 17<br>d.2                                | <b>KNR 403-03-08-06-00</b>   | Wymiana przełączników  | szt            | 13                   |            |                          |
| 18<br>d.2                                | <b>KNNR N005-02-02-01-00</b> | Przewód izolowany jednożyłowy układany w korytkach   | metr           | 94                   |            |                          |
| 19<br>d.2                                | <b>Kalkulacja własna</b>     | Kable sygnałowe DMX do sterowania oświetleniem   | metr           | 90                   |            |                          |
| 20<br>d.2                                | <b>Kalkulacja zakładowa</b>  | Pomiary instalacji elektrycznej  | kmpl           | 1                    |            |                          |
| 21<br>d.2                                | <b>KNR 4-03 0603-02</b>      | anal. Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na drewnie na oświetlenie led z transformatorem   | szt.           | 20                   |            |                          |
| 22<br>d.2                                | <b>KNR 4-03 0608-02</b>      | Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych zamkniętych na źródła światła typu led | szt.           | 24                   |            |                          |
| 23<br>d.2                                | <b>KNR 4-01 0402-04</b>      | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm  | m <sup>2</sup> | 3.6*10.5 =<br>37.800 |            |                          |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b> |                              |  |                |                      |            |                          |

Słownie:

| Lp. | Nazwa              | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
|-----|--------------------|-----------|-----------|--------|----|----|---|-------------|-------|
| 1   | Roboty budowlane   |           |           |        |    |    |   |             |       |
| 2   | Roboty elektryczne |           |           |        |    |    |   |             |       |
|     | RAZEM              |           |           |        |    |    |   |             |       |

Słownie: