

## Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Część 1: Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego trygłosowego

Wykonanie i dostawa jednego skrzyniowego pozytywu organowego trygłosowego z dwoma głosami ośmiostopowymi i jednym głosem czterostopowym. Piszczalki pryncypału ośmiostopowego w skali C-e umieszczone na dostawce obok skrzyni. Dostawa obejmuje wniesienie instrumentu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie.

#### 1.1. Opis przedmiotu zamówienia

- Dyspozycja organów:
  - Pryncypał drewniany 8', piszczałki otwarte w całej skali (piszczałki C-e poza skrzynią na dostawce)
  - Flet kryty drewniany 8'
  - Flet rurkowy drewniany 4' (Zamawiający dopuszcza w zakresie C-dis zastosowanie piszczałek krytych, w zakresie fis''-f''' piszczałek otwartych)
- Jedna klawiatura o skali C-f'''
- Wysokość stroju (wymagane transpozycje): a'=392/415/440/465 Hz
- Dmuchawa elektryczna i miech wewnątrz skrzyni, przewód elektryczny odłączany
- Ciśnienie ok. 50 mm H<sub>2</sub>O (+/- 2mm H<sub>2</sub>O)
- Waga (bez dostawki) nieprzekraczająca 100 kg
- Maksymalne wymiary skrzyni: 115 cm / 85 cm / 60 cm
- Klawiatura wsuwana w skrzynię: klawisze diatoniczne – okładziny hebanowe, klawisze chromatyczne – okładziny z gruszy lub klonu
- Skrzynia z dekoracyjnym wykończeniem snycerskim ściany frontowej oraz ścian bocznych, wykonana z drewna dębowego lub wiśniowego

### 2. Część 2: Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego jednogłosowego

#### 2.1. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego jednego skrzyniowego pozytywu organowego. Dostawa obejmuje wniesienie instrumentu

do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie. Instrument musi spełniać poniższe wymagania techniczne:

- Dyspozycja organów:
  - Głos 8' kryty w całym przebiegu skali: piszczałki oktawy wielkiej wykonane z drewna świerkowego, oktawy małej z drewna świerkowego i owocowego, pozostałe piszczałki z drewna grusowego. Kerny dębowe i gruszone, labia dolne dębowe i gruszone, szpunty z toczonymi uchwyty, uszczelnienia ze skóry owczej.
- Jedna klawiatura o skali C-f<sup>'''</sup>, czoła klawiszy frezowane, korpusy świerkowe, klawisze diatoniczne – okładziny palisandrowe, klawisze chromatyczne – okładzina dwuwarstwowa: palisander oraz grusza
- Wysokość stroju (wymagane transpozycje): a<sup>1</sup>=392/415/440/465 Hz
- Maksymalne wymiary skrzyni: 95 cm szerokości / 75 cm wysokości / 45 cm głębokości
- Waga nieprzekraczająca 60 kg
- Skrzynia jednosegmentowa wykonana z drewna dębowego, ściana frontowa trójpłowa z wypełnieniami snycerskimi
- Pokrywa wierzchnia uchylna w formie kraty stanowiąca jednocześnie szeroki pulpit
- Uchwyty przenośne skrzyniowe z żelaza patynowanego
- Dmuchawa eklektyczna wewnątrz instrumentu, przewód elektryczny odłączany

### 3. Dodatkowe uwagi

- 3.1. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konsultacji merytorycznej z wyznaczonymi przez Zamawiającego reprezentantami i realizacji ich uwag na etapie wykonania, montażu i intonacji instrumentu.
- 3.2. Wykonawca przeszkoli w bieżącej opiece nad instrumentem wskazanego przez Zamawiającego fachowca oraz udzieli mu pozwolenia na wykonywanie podstawowych czynności serwisowych przy instrumencie bez utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.